



# VEILIG WERKEN



## DE KRACHT VAN DE HAKRON GROEP

☎ 0341 27 88 10  
✉ verkoop@hakron.nl  
📍 Harderwijk

Meer info?

[www.hakron.nl](http://www.hakron.nl)



Sinds 1968 toeleverancier van producten voor betonconstructies, bekistingen en woningbouw.



Opereert in de markt van metselwerkondersteuning, borstweringsteunen, randbekistingen en klein ankerwerk.



Producent en toeleverancier van producten voor betonconstructies in prefab- en bouwindustrie.



Compleet pakket bevestigingstechnieken voor houtbouw met deskundige advisering en ondersteuning van de engineering.



### **Pile-Safe paalkopbeveiliging**

Een veiligheidsproduct dat in middels ingebruikisophon-derden bouwplaatsen: onze Pile-Safe Paalkopbeveiliging Dit is een door onszelf ontworpen en gefabriceerd veiligheidsproduct, ontstaan door vragen vanuit de dagelijkse praktijk.

7 voordelen:

1. Het zorgt voor een veiligere werkomgeving. De Pile-Safe is voorzien van een stalen bodemplaak (kleine stalen plaat bovenzijde en volledige stalen plaat binnenzijde) voor valbescherming.
2. Signaalfunctie: goed zichtbaar door de opvallende gele of witte kleur.
3. Herbruikbaar, dus goed voor het milieu en de portemonnee.
4. Leverbaar in drie formaten, afhankelijk van de diameter.
5. Eenvoudig te plaatsen.
6. Op aanvraag leverbaar met je eigen bedrukking op logo.
7. Getest en beproefd.



### **Nevosafe TS**

Dek stekeinden van prefab betonelementen veilig af met Nevosafe TS. Met de herbruikbare Nevosafe TS van Hakron-Terwa worden stekeinden (o.a. van koudebrugsysteem) veilig, snel en eenvoudig afgedekt. Geschikt voor wapeningstaal met een diameter van 8 t/m 40 mm. Signaalfunctie door de opvallende gele kleur, deze zichtbaarheid draagt bij aan extra veiligheid. De Nevosafe TS is voorzien van twee sleuven om de mogelijkheid te bieden de Nevosafe TS te fixeren aan de wapening, waardoor deze tijdens transport niet verschuift of verloren kan gaan. Het fixeren kan bijvoorbeeld gedaan worden met spanbandjes of tyraps.

Standaardlengte 1 meter, op aanvraag lengtes van 2 of 3 meter mogelijk. Leverbaar per 6 stuks in een bundel of 294 stuks op een pallet.



### **Nevosafe Plus**

Valbeveiligers bieden een effectieve bescherming tegen ongevallen met onafgeschermd stekeinden. Deze ongevallen kunnen zeer zwaar lichamelijk letsel of arbeidsongeschiktheid veroorzaken of in het ergste geval zelfs tot een dodelijke afloop leiden.

Basistypen zijn de Nevosafe Plus 6/20 en Nevosafe Plus 20/36. Het verschil tussen beide typen is de maatvoering:

- Nevosafe Plus 6/20 geschikt voor diameter 6 -20 mm.
- Nevosafe Plus 20/36 geschikt voor diameter 20- 36 mm.



### **Clip-fix en draadhuls**

Als je op een veilige manier tijdelijke schoren wil verankeren tijdens de ruwbouwfase, bijvoorbeeld bij bekistingen, betonnen wanden of klossen, dan zijn onze Draadhulzen met Clip-fix de oplossing voor jou! Eenvoudig in te bouwen voor het betonstorten. Ankerpunten voor schroefstempels of bekistingssankers zijn daarna makkelijk te plaatsen met dit systeem. Voorkom ongevallen door omvallen van zware onderdelen, zorg voor goede verankering van tijdelijke schoren!



### **Leuningplug**

De leuningplug is een kunststof bevestiging in de betonvloer voor veiligheidsleuningen. Door het gebruik van veiligheidleuningen en daarbij dus leuningpluggen wordt het risico op ongelukken op de bouwplaats verminderd. De leuningplug kun je eenvoudig in het beton drukken tijdens het storten.



### **Afdekvlies H30**

Afdekvlies H30 is niet alleen ideaal tegen beschadigingen, maar ook om te zorgen dat scherpe randen geen schade kunnen aanrichteningen aan jou, je collega's of andere bouwonderdelen. Daarnaast heeft het ook een anti-slip functie, dat uitglijden voorkomt.



### **Universele valbeveiliging**

Ideaal als je een rij stekeinden in één keer wil afdekken. Herbruikbare universele stekeindbeveiliging uit signaalgeel slagvaste kunststof in lengtes van 1 meter. Toepasbaar op wapening rond 8 tot en met rond 40 mm. Snelle en eenvoudige montage.

Twee uitvoeringen: zonder stalen valplaat (stootbeveiliging en signaalfunctie) of met stalen valplaat (valbeveiliging).



### **Signaalkap**

De rode signaal-/bescherm-doppen worden geplaatst op uit het beton staande stekken. Hierdoor zijn de stekken goed zichtbaar en zijn de scherpe delen afgeschermd, waardoor verwondingen voorkomen kunnen worden.